

デジタル表示式体重計量器 / 農作物計量器

TRU-TEST 体重計

簡 単

頑 丈

確 実



S3 インジケーター



7i インジケーター



ロードバー 600/800/1040mm



計量台 豚用 (別売)



計量台 牛用 (別売)

※車輪はオプションです。

※計量台で注文時に車輪の有無をお伝えください。

FHK

S3 / イージーウェイ 7i は操作がとても簡単です。

ロードバーを接続して電源を入れるだけで OK !

TRU-TEST ロードバー

長さ 600 mm / 800 mm / 1,040 mm の 3 タイプがあります。

防水防塵 (国際標準規格: IP67) 処理されており、過酷な環境での使用にも対応できます。

計量台 (別売)

各種ご用意しております。※受注生産品のため納期をご確認ください。

インジケーター機能説明

- 1m の深さで 30 分間耐えられる防水機能 (IP67)
- micro USB 端子
- バッテリー残量表示
- 体重データの保存が可能 (イージーウェイ 7i 専用機能)
- オートゼロ機能

仕様

コード番号	12021000	12021100	12021200
型式	S3-600 子牛 / 豚用	S3-800 牛 / 馬用	S3-1010N 牛用
ロードバー寸法	600 mm	800 mm	1,040 mm
最大秤量	2,000 kg	3,000 kg	3,000 kg

【S3 インジケーター】

コード番号	12021001
電源	AC100V/AC アダプター
寸法	177×128×50 mm

【インジケーター 7i】

コード番号	12028701
電源	AC100V/AC アダプター
寸法	204×241×73 mm

【計量台】

コード番号	12033060	特注品	12033010
対応型式	S3-600	S3-800	S3-1010N
サイズ	約 650×1,450 mm		約 1,100×2,000 mm

※イージーウェイ 7i のセット構成もごさいます。

最小表示単位

測定重量の範囲	最小表示単位
0 ~ 200 kg未満	0.5 kg
200 ~ 500 kg未満	1 kg
500 ~ 1,000 kg未満	2 kg
1,000 kg~	5 kg

Data Link

携帯アプリの「MiHub Data Link」またはパソコンの「Data Link」をダウンロードすることにより、インジケーターと Bluetooth 通信でき、測定データの保存や設定変更ができます。

●外観・仕様などは改良のため予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

【販売店】
全農畜産サービス株式会社
資材・大家畜事業部
〒135-0041 東京都江東区冬木11番17号
TEL: 03-5245-4871 FAX: 03-5245-2424

総発売元

FHK

富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
URL/http://www.fujihira.co.jp

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
帯広支店 〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号
TEL(0155)58-1811(代) FAX(0155)58-1815